

1.0 مواصفات

،الأسطوانة مصراع الاستشعار، واجبا ثقيلًا استشعار فوق باب الاتصال
،لتركيب على المسارات الباب
!قوس، يمكن تثبيت المغناطيس في نواح كثيرة "L" قابل للتعديل
380 طول mm أو 480MM كابل مدرعة في
الفجوة أوسع لخفض الانذارات الكاذبة
مفتوحة أنواع SPDT حلقة مغلقة، حلقة و

السكن: مادة الألمنيوم 1.

رمادي color: تخصيص 2

ملم 50-70 Gap: 3.

4.Certificates: FCC, CE, ROHS

5.Surface 530 طول mm أو 480IMM القياسية، مع مدرعة كابل غلاف 380 mm شنت مع مسامير، ويؤدي طول 530

2.0 (البعد (مم)



3.0 ترتيب المعلومات

مواصفة	إنتاج	غلاف المواد	(العمل جاب (مم)	Init. Ress (A / VDC / W / mΩ) / ماكس الوغد. / المجلد / الطاقة	موك (PCS)
NC-AL-6070	NC	الألمنيوم	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-AL-5060	NO	الألمنيوم	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-AL-5060	التحول	الألمنيوم	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0