

## بوصة اللون الفيديو باب الهاتف كيت مع المطر الغلاف RFID 10 فيلا نوع نموذج: PY-V101-FD

### وظيفة والميزات:

6 CCD، أو استشعار CMOS، والتصميم الجيد، PCS\* فاخر يلقي الكاميرا الحديد، وتأخذ الصورة فوكتيون، حفظ الصورة 300 nightvision، الصمام الاضواء

\* صورة واضحة، TFT، داخلي رصد، 7 بوصة HANDFREE\*

\* التواصل، ورصد في الهواء الطلق، وفتح.

\* التواصل متاح بين وحدة داخلية وخارجية.

\* السطوع، صفاء، وخاتم قابل للتعديل.

\* وتر 3 حلقات لحن للخيار.

\* يمكن أن اثنين من كاميرات متصلة مع أربعة مراقبين. (خيار آخر).

DIY\* أربعة أسلاك تركيب

بما في ذلك في مجموعة واحدة: واحد جهاز داخلي، كاميرا واحدة في الهواء الطلق، ومحول الكهرباء، دليل المستخدم،\* والكابلات.

\* التعبئة من التفصيل: لون مربع، و 5 مجموعات في واحدة الكرتون.

\* سطح متزايدة لمراقبة وكاميرا.

ملم. (H) × 22 (W) × 181 (L) \* رصد البعد: 273

ملم. (H) × 45 (W) × 174 (L) \* البعد الكاميرا: 96

ملم M: RVV4 X 1.0 100 مم، M: RVV4 X 0.75 100 مم، M: RVV4 X 0.5 50 متطلبات الأسلاك: 30

### المواصفات الفنية:

\* مسافة الرؤية الليلية إضاءة. أكثر من 2 متر

\* السيطرة: التلقائية

\* درجة حرارة العمل: -10°C - 50°C

\* الإضاءة: 0.1 لوكس

\* زاوية الكاميرا: 92 درجة مئوية واسعة الزاوية

\* محول جهد الدخل: AC100-240V، 50HZ، 60HZ

\* طولية: AC14.5V، 1200mA: محول الجهد الناتج الحالي\*

\*S نقاش تأخير الوقت: 90

\*S رصد تأخير الوقت: 30\*

\* W: It10 & والعمل العلامة، W: It0.5 & تبيد: الوقوف في وضع العلامة\*

\* (RH) الرطوبة النسبية: 10%- 90\*