

## PY-CR32 قارئ RFID للماء التحكم في الوصول بطاقة

### مميزات

- قارئ بطاقة MIFARE® KHZ / 125CM (125KHZ / 5CM) القراءة مجموعة: ما يصل إلى 10 CM
- وiegan (الافتراضي) 26 / 34bit
- سهلة التركيب على المعادن إطار الباب أو Mullion
- LED مراقبة الخارجية الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية إبوكسي مزروع الصلبة
- مقاوم للماء IP65
- التقاطب حماية عكس

### المواصفات:

نموذج	EM
قراءة المدى	ما يصل إلى 10 CM
(وقت القراءة (بطاقة	≤300ms
الطاقة / الحالي	DC 6-14V / Max.70mA
مدخل المبنية	الخارجية الطنان التحكم، LED الخارجية تحكم) 2EA
تنسيق الإخراج	(وiegan (الافتراضي 34bit وiegan (الافتراضي 26bit)
LED المؤشر	(اللون (الأحمر والأخضر LED مؤشرات 2)
جهاز إنذار	نعم
درجة حرارة التشغيل	-20 °C إلى + 65 °C
الرطوبة التشغيل	إلى 90 % في الرطوبة النسبية دون تكافف 10 %
اللون	أسود
مادة	ABS + PC مع نسج
بعد	
ملم (T) (م خ خ	77.5 * 42.8 * 16.5
الوزن	50G
مؤشر حماية	IP65

### سلك اتصال

الأحمر DC 5V-16V

أسود GND

الأزرق D1

الأبيض D0

براؤن BEEP

الأخضر LED

إنذار أصفر