

قارئ PY-CR32 RFID للماء التحكم في الوصول بطاقة

ميزة

- قارئ بطاقة MIFARE® / 125KHZ القرب 125
- قراءة مجموعة: ما يصل إلى 10 CM (125KHZ) / 5CM
- ويغان (الافتراضي) 26 / 34bit
- Mullion • سهولة التركيب على المعادن إطار الباب أو
- الخارجية LED مراقبة
- التحكم الطنان الخارجية
- في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق عملية
- إيوكسي مزروع الصلبة
- IP65 • مقاوم للماء
- التقاطب حماية عكس

المواصفات:

نموذج	EM	
قراءة المدى	10 ما يصل الى CM	
(وقت القراءة) بطاقة	≤300ms	
الطاقة / الحالي	DC 6-14V / Max.70mA	
مدخل الميناء	2EA (الخارجية الطنان التحكم، LED الخارجية تحكم)	
تنسيق الإخراج	26bit (ويغان الافتراضي) 34bit (ويغان الافتراضي)	
LED المؤشر	2 (اللون الأحمر والأخضر LED مؤشرات)	
جهاز إخطار	نعم	
درجة حرارة التشغيل	-20 إلى + 65 ° C	
الرطوبة التشغيل	إلى 90% في الرطوبة النسبية دون تكاثف 10%	
اللون	أسود	
مادة	مع نسيج ABS + PC	
بعد	77.5 * 42.8 * 16.5	
ملم (م خ ح خ		
الوزن	50G	
مؤشر حماية	IP65	

سلك اتصال

- الأحمر DC 5V-16V
- أسود GND
- الأزرق D1
- الأبيض D0
- BEEP براون
- LED الأخضر
- إنذار أصفر