

PY-MA300 بصمة للماء القرب التحكم في الوصول

المعلومات:

لغة	عرض / رئيس
الإنجليزية	لا
الإنجليزية	المتحدث: موجه صوت
بيئة	المواصفات الفنية القدرات
° C ~ 60 ° C درجة حرارة التشغيل: -10	القدرة على بصمات الأصابع: 1500
	وتتفاعل بطاقة القدرات: 10000
%عملية الرطوبة: 10% ~ 90	تسجيل القدرة: 50,000
التحقق / تحديد	التحقق / تحديد
FRR: ≤0.1%	sسرعة التحقق (1: 1): ≥1
FAR: ≤0.0001%	(N): ≤2s تحديد السرعة (1)
آلة الحجم	مزود الطاقة
ملم (H) * 34 (W) * 73 (L) * 148	12 IV DC 3A الطاقة:
حالة الوصول	اتصالات
خارج OT، في OT، تسجيل إجراءات الوصول، راجع	TCP / IP، مضيف USB، RS232 / 485، يغان خارج ويغان في
تخصيص وظيفية	وظيفة Standard
USB القارئ القرب، لوحة المفاتيح	القرب RFID المدمج في قارئ بطاقة: قارئ 125KHZ

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر





