

PY-iclock2800 وقت الحضور مع كاميرا وأي فاي

المعلومات:

عرض\المتكلم	تعمل باللمس TFT بوصة 8
المتكلم: موجه صوت	دعم متعدد اللغات
القدرات المواصفات التقنية	البيئة
بصمة الإصبع القدرة: 8, 000	درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية
تسجيل القدرات: 200,000	% الرطوبة التشغيل: 20 % ~ 80
التحقق: $1 \geq \text{Speed}(1:1)$	% النظام المالي ولائحته: $0.1 \geq$
تعريف speed(1:N): $\leq 2s$	%الآن: $0.0001 \geq$
12 VDC الطاقة	ح (ملم) * 314.5 (W) * 79 (L) * 256.5
الاتصالات	الكاميرا
Tcp\IP, RS232\485, USB المضيف	في بناء
الدالة القياسية	النظام الأساسي للجهاز
وورككودي، والرسائل القصيرة، ودلست، مجدول- بيل، الخدمة الذاتية للاستعلام، وتبديل الوضع الإدخال، معرف بطاقة، صور--T9، التلقائي معرف، "بطارية احتياطية"، خادم الويب	ZEM800
	Function(Optional) تخصيص
	أرقام معرف المستخدم، واللاسلكي، IC\9 بطاقة ، طباعة، GPRS، صابون
تصنيع المعدات الأصلية	نعم
SDK	المتاحة
لغات متعددة	المتاحة
جدولة الجرس	بنيت
التسلسلية ومنافذ إيثرنت	بناء

التطبيق: المنزل، المكتب، المدرسة، الحكومة، بناء، أو لغرض آخر

