

PY-iface402 وقت الحضور مع محطة الوصول sfaaf الوجه وبصمة

المعلومات:

سجلات القدرات	100,000
اتصالات	المضيف (اختياري: واي فاي / جي USB / RS232 / IP, 485, TCP /
الوقت طائف الحضور القياسي	الصورة، التبديل التلقائي الحالة، الخدمة الذاتية الاستعلام، ID مجدولة، DST، الإدخال، 9 أرقام هوية المستخدم T9، قانون العمل على شكل جرس
التحكم في الوصول واجهات ل يجاند الإشارة	الطرف الثالث قفل كهربائي، باب الاستشعار وزر الخروج إنتاج
اختياري وطائف	، ماه البطارية النسخ الاحتياطي، بطاقة الهوية، بطاقة القرب 2000 ADMS
مزود الطاقة	12V 3A
التحقق من سرعة	أقل من أو يساوي 2 ثانية
درجة الحرارة التشغيلية	0- 45
الرطوبة التشغيل	20%-80%
بعد	193.6 * 165 * 111 مم (L * W * T)
OEM	نعم
SDK	متاح
M	متاح
جدولة الجرس	بني في
المنافذ التسلسلية وإترنت	بناء في
القدرة على بطاقة الهوية	10,000 (اختياري)

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر