

PY-iclock702 التحكم بالوصول الحضور وقت الوجه مع الهوية المتعددة



تصنيع المعدات الأصلية	نعم
SDK	المتاحة
M0000 ulti	المتاحة
جدولة الجرس	بنيت
التسلسلية ومنافذ إيثرنت	بناء

مواصفات:

1	القدرة الوجه	400
2	تسجيل القدرات	100,000

3	قدرة بطاقة الهوية	10,000
4	إشارة وجاند	الإخراج
5	الإمداد بالطاقة	12V3A
6	سرعة التحقق	دي تو ثانية
7	درجة الحرارة التشغيلية	درجة مئوية-45 درجة مئوية 0
8	أويراتينغوميديتي	% إلى 80 20%
9	فينجيريرينتكا باسيتي	3000
10	وحدة المعالجة المركزية	وحدة المعالجة المركزية المتعددة الحيوية 630 ميغا هرتز
11	عرض	شاشة تعمل باللمس TFT 4.3 \\' \\'
12	الذاكرة	SDRAM فلاش 256 م، م 64
13	إصدار خوارزمية	إصبع 10.0
14	الاتصالات	USB اثنين RS232V485، برنامج التعاون الفني\الملكية الفكرية المضيف
15	الكاميرا	كاميرا الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة
16	وظائف اختيارية	بو المدمج، Mifare جي بي آر إس، طابعة تسلسلية، بطاقة
17	بصمة الإصبع	أجهزة الاستشعار، و\''استشعار بصمات الأصابع الضوئية\'' دون الفيلم
18	الأجهزة	ZEM600 منصة منصة التنمية المتوسطة المتعددة

التطبيق: المنزل، المكتب، المدرسة، الحكومة، بناء، أو لغرض آخر

بلد المنشأ: [أمان عالي وقت الحضور الموزع، التحكم في الوصول الإصبع حضور آلة البيع بالجملة](#)