

متعدد اللغات 2 في اتجاه السيطرة التحكم في الوصول البيومترية

OEM	نعم
SDK	متاح
M	متاح
جدولة الجرس	بني في
المنافذ التسلسلية وإيثرنت	بناء في

Parameters:

القدرة على بصمات الأصابع	القوالب 2,200
صفحة القدرات	50,000
منصة الأجهزة	ZEM500
الاستشعار	وصفت الاستشعار البصرية
خوارزمية النسخة	V9.0 وصفة إصبع
اتصالات	المضيف RS232 / 485, TCP / IP, USB
واجهة التحكم في الوصول ل	الثالثة قفل الأحزاب الكهربائية، وأجهزة الاستشعار الباب، زر3 الخروج، والتنبيه، وجرس الباب
وظائف القياسية	SMS, DLST, خادم الويب, Workcode, ومكافحة
اختياري وظائف	الترددات اللاسلكية الأخرى،، مجدولة على شكل جرس، 9 ID, أرقام هوية المستخدم، الخدمة الذاتية الاستعلام، التبديل التلقائي الحالة، صابون، طباعة
يجاند الإشارة	المدخلات وأمبير. إنتاج
عرض	LCD شاشة W أمبير؛ & B
مزود الطاقة	12V DC
درجة حرارة التشغيل	0 °C- 45 °C
الرطوبة التشغيل	20% -80%
م (W * H * D) البعد	140.5 * 116 * 43.5
الوزن الإجمالي	0.85KG

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر