

## 1.0 مواصفات

،الأسطوانة استشعار مصراع الكاميرا،الثقيلة واجب استشعار فوق باب الاتصال،  
،للتركيب على المسارات الباب،  
!قوس، يمكن تثبيت المغناطيس في نواح كثيرة "L" قابل للتعديل  
380 طول mm أو 480MM كابل مدرعة في  
الفجوة أوسع لخفض الانذارات الكاذبة  
مفتوحة أنواع SPDT حلقة مغلقة، حلقة و

- 1.السكن: الزنك
- 2.رمادي: color.تخصيص
- 3.Gap: 50-70 ملم
- 4.Certificates: FCC, CE, ROHS
- 5.Surface 530 طول mm أو 480MM القياسية، مع مدرعة كابل غلاف 380 mm شنت مع مسامير، ويؤدي طول 530

## 2.0 (البعد مم)



## 3.0 ترتيب المعلومات

مواصفة	إنتاج	غلاف المواد	(العمل جاب مم)	Init.Ress (A / VDC / W / mΩ) / ماكس الوعد. / المجلد / الطاقة	موك (PCS)
NC-ZN-6070	NC	زنك	60-70	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
NO-ZN-5060	NO	زنك	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0
COM-ZN-5060	التحول	زنك	50-60	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	0