

cotnrol PY-iclock660 الحضور البرمجيات الوقت مع محطة الوصول

المعلومات:

القدرة على بصمات الأصابع	قوالب 8000
صفحة القدرات	200,000
الاستشعار	وصفت الاستشعار البصرية
خوارزمية النسخة	اتصالات V10.0 وصفة فنجر
اتصالات	المضيف USB، IP، TCP / 485، RS232
كاميرا	بكسل الكاميرا 300,000
وظائف القياسية	مجدولة على شكل جرس، الخدمة الذاتية، DLST، SMS، Workcode، صور الهوية، T9 الاستعلام، التبديل التلقائي الحالة، والمدخلات
اختياري وظائف	بطاقات الترددات اللاسلكية أخرى خادم الويب، 9 أرقام هوية / ID المستخدم، واي فاي، جي بي آر إس
عرض	TFT بوصة شاشة 3.5
مزود الطاقة	12V DC 1.5A
OEM	نعم
SDK	متاح
M	متاح
جدولة الجرس	بني في
المنافذ التسلسلية وإيثرنت	بناء في
الرطوبة التشغيل	20% -80%
بعد	ملم 205.6 X 150 × 41.6
الوزن الإجمالي	كجم 1.30

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر