

PY-TF1700 للماء لوحة المفاتيح بصمة نظام مراقبة الدخول

وحدة المعالجة المركزية	400MHz بسرعة
ذاكرة	128MB 32 + MB RAM فلاش
بصمة الاستشعار	500 DPI جهاز استشعار بصري
خوارزمية النسخة	وصفت فنجر 10.0 & أمبير؛ 9.0
اتصالات	TCP / IP, RS485, USB المضيف
القدرة على بصمات الأصابع	بصمات الأصابع 1,500
سجل القدرة	الأحداث 30,000
بطاقة RF	EM (كيلو هيرتز 125)
المصادقة	بطاقة / PIN / الاصبع
يجاند الإشارة	المدخلات و أمبير؛ المخرجات
دخول حماية قيم	IP65
LCD	مع اللون الأبيض OLED 128 × 64
لوحة المفاتيح	لوحات المفاتيح و أمبير؛ جرس الباب 3 × 5
صوت	صفارة
الجهد التشغيل	12VDC
درجة حرارة التشغيل	- 20 ~ 50 (-5 ~ 122)
حجم	62.5mm × 185mm × 41.5mm (W × H × D)
OEM	نعم
SDK	متاح
M	متاح
جدولة الجرس	بني في
المنافذ التسلسلية	بناء في
وإترنت	

التطبيق: المنازل والمكاتب، المدارس، حكومة، بناء أو غرض آخر