□□□□□□□□PY-3398

□□□□
□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□120□□□□□1□□□;
□□□□□;
□□□□□PCB□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PCB□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□;
□□□□;
□□/□□□□□□□□□□4□1.5V AA□□□□□□□□□□□;□□□□6V□9V□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□
□□□□120□□□□□1
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□1□
□□□□□1□N
FRR□≤1□
FAR□≤0.0001□
□□□□□□□□□□□□
30□□□□CMOS□□□□□
□□□□500 DPI
□□□□□□□4H□□20□□□□□□1000□□□□
□□□□<10μA
□□□□<200□□
□□□□4□1.5V□□□□□6□DC
□□□□□□□□□□□□□4.5V□
□□4□AA□□□□□6V□9V□□□□
□□□□□□□□□□0.5□□□□
□□□5□□□□

□□

ADEL DIGITAL LOCK

3398
Fingerprint
Mechanical Key
Password

Gassner
2008