RF□□□□□□□□

□□MIFARE®□□□□□□□USB□□□□□□□□□□□□□□
B□□Temic□□□□□□□USB□□□□□□□□□□□□□□
C□EM□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

1□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2□ □□ntellectual□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□

□□□□□

Working voltage	6.0V (4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current	≤15 μA
Card reading current	≤20 mA
Lifespan of batteries	10 months or above
Indication of lacking voltage	4.8V
Induction distance	>25mm
Working temprature	-20`C~70`C
Working humidity:	≤80%

□□□□□□□□RF□□


13
12
14
11
9
8
3
a
b
c
5
2
1
6
4
17
10
15
16
Attention! ! !
Here's two arrows pointing the direction to be horizontal, and the lock cylinder cover on the arrow on the upper, non-vertical point!

RF

EC Certificate of Conformity
EMC

Verification of Conformity
FCC

Certificate of Conformity
RoHS

L□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□one.Also□□□□□□□□□□□□□□□□□□□system..as□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□easily..and□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□/□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PC□

RF card

RF card reader
(used for issuing room card to guests)

Data collector

opening the door with RF card

collect opening records from hotel lock