□□/□□□PY-U3-6□□□□□□□□□□□□

□□□
□□□□□□□□□□□MIFARE®□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□120□□□□120□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□3080UV
□□□□□□□□4.8V□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□	PY-U3-6
□□□□□□	0.3mega□□□□□CMOS
□□□□□□□	500 DPI
□□□□□□□□□□□□□	□□20□□□□□□4H□□□□1000□□□□□□□□□□□□
□□□□□	< 1□
□□□□□	1□N
FRR	≤1□
□	≤0.0001□
□□□□□□□□	□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□ 120□□
□□□□□	< 20UA□□□□□□ <120UA□□□□□□□ < 220UA□□□□□□□□□□□□
□□□□□	<200□□
□□□□□	4□AA□□□□□□DC 6V
□□□□□	□□10 000□
□□	4□AA□□□□□/ 6V□9V□□□□
□□□□□	-10℃□55℃□
□□□□□	< 4.5V

□□□□□□
□□□□□□□□□□

ADEL
ADEL