

PY-8908

1. 规格

1. 工作电压: 3.3V/5V
2. 工作温度: -10°C ~ +55°C
3. 尺寸: 120mm x 100mm x 10mm
4. 重量: 10g
5. 接口: 10pin
6. 功耗: 90mW
7. 存储温度: 20°C ~ 70°C
8. 湿度: 11% ~ 85%
9. 寿命: 100,000h
10. 认证: CE, FCC, RoHS
11. 材料: PCB, PCBA
12. 表面处理: PCB, PCBA
13. 表面处理: PCB, PCBA
14. 表面处理: PCB, PCBA
15. 表面处理: PCB, PCBA
16. 表面处理: PCB, PCBA
17. 表面处理: PCB, PCBA

2. 性能

1. 分辨率: 1100
2. 帧率: 120
3. 帧大小: 1000
4. 帧大小: 1000
5. 帧大小: 1000
6. 帧大小: 1000
7. 帧大小: 1000
8. FRR ≤ 1
9. FAR ≤ 0.0001
10. 帧大小: 1000
11. 30fps CMOS
12. 帧大小: DPI 500 DPI
13. 帧大小: 4H 1000
14. 帧大小: 40μA
15. 帧大小: 200μA
16. 帧大小: 4x1.5V 6V
17. 帧大小: 10,000
18. 帧大小: 4AA 6V 9V
19. 帧大小: 4.5V
20. 帧大小: 0.5
21. 帧大小: 5
22. 帧大小: -10°C ~ +55°C
23. 帧大小: 10~98%RH
24. 帧大小: -10°C ~ 50°C
25. 帧大小: 45-85%Rh

3. 其他









