□□□□/□□□**PY-U3-6**□□□□□□□□□□□□

□□□
□□□□□□□□□□□MIFARE®□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□120□□□□120□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□3080UV
□□□□□□□□4.8V□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□IC□□□□ □□&□□□□□□□□□ uhf rfid□□□□□□□□

□□□□□□

□□	PY-U3-6
□□□□□□	0.3mega□□□□□CMOS
□□□□□□□	500 DPI
□□□□□□□□□□□□	□□20□□□□□4H□□□□1000□□□□□□□□□□□
□□□□	< 1□
□□□□	1□N
FRR	≤1□
□	≤0.0001□
□□□□□□□	□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□ 120□□
□□□□	< 20UA□□□□□ <120UA□□□□□□ < 220UA□□□□□□□□□□□
□□□□	<200□□
□□□□	4□AA□□□□□DC 6V
□□□□	□□10 000□
□□	4□AA□□□□/ 6V□9V□□□□
□□□□	-10℃□55℃□
□□□□	< 4.5V

□□□□□

ADEL
ADEL