□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□PY-U3-6

□□□□□
□□□□□□□□□□□MIFARE®□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□120□□□120□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□steated□3080UV
□□□□□□□□4.8V□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□	PY-U3-6
□□□□□□	0.3mega□□□□□CMOS
□□□□□□□	500 DPI
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□1000□□4H□□□20cm□□□□
□□□□□	< 1□
□□□□□	1□N
FRR	≤1□
FAR	≤0.0001□
□□□□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□ 120□□□
□□□□□	< 20UA□□□□□□ <□120uA□□□□□□ < 220UA□□□□□□□□□□□□
□□□□□	<200□□□
□□□□□	4□AA□□□□□□□□6V
□□□□□□□	□10□□□
□□	4□AA□□□□□/ 6V□9Vexternal□□□
□□□□□	-10°C□55°C
□□□□□□	< 4.5V

□□□

ADEL
ADEL