## □□/□□□PY-4920□□□□□□□□□□□□□

Fetures□
4900□□□□□□+ 4□□□+MIFARE®□□□□□
□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□;
2.□□□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□;
4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
5.□□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□;
7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

120□□□□□10□□□□□□90□□□□□□□20□□□□□□□120□MIFARE□□1□□□□□□

□□□□□

| | |
|---|---|
| □□ | 11□□□ |
| □□□□ | 120 |
| MIFARE□ □□□ | 120□□ |
| □□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□□□ | &□1” |
| □□ | 1□N |
| FRR | ≤1□ |
| □ | ≤0.0001□ |
| □□□□□□ | □□□□ |
| □□□ | 30□□□CMOS□□□ |
| □□□□□DPI | 500DPI |
| □□□□ | □□□□□□□4H□□□□1000□□□□ |
| □□□□ | <50μA |
| □□□□ | < 200μA |
| □□ | 4□1.5V□□□□□6V□□□ |
| □□□□□□ | □10,000□ |
| □□ | 4□1.5V AA□□□□ |
| □□□□□ | □□4.5V |
| □□□□□□ | 0.5□ |
| □□□□□□□□□□□□□ | 5□ |

□□□□□□□□□□MIFARE®□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ rfid□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□

0
1
2
3
ADEL LOCK


ADEL LOCK

0 1
2 3
ADEL SMART LOCK
ADEL
LOCK