

280 kg eingebetteten Magnetverschluss

Eigenschaften:

Doppelspannung 12 oder 24 V DC (optional)

Die Standardspannung ist 12VDC, wenn Sie fertig

MOV bietet Rückstromschutz

Anti-Restmagnetismus Entwickelt

Hochfesten Material, eloxiertes Aluminium Gehäuse

Design ohne Bruchlast

Erhöhen Sie die Haltekraft, Zwei isolierende Gehäuse

Technische Daten:

Ursprungsort	Guangdong, China (Festland)
Markenname	Proyu
Modellnummer	PY-EL7-2
Sperre Größe	L225 x W38 x H28
Grundkörper	L178 x W38 x H25
Haltekraft	280kg (600lbs)
Stromspannung	12 / 24VDC + 10%
Stromaufnahme	12V / 500mA, 24V / 250mA
Oberflächen Temp	$\leq + 20 \text{ }^{\circ} \text{C}$
Betriebstemperatur	10 ~ + 55 ° C (14-131F)
Geeignet Luftfeuchtigkeit	0 ~ 90% (nicht kondensierend)
Oberflächen für Shell	Aluminium eloxiert
Oberflächen für Magnetische und Anker	Zink
Geeignet für	Holztür, Glastür, Metalltüren, Brandschutztür



