

## **7inch verdrahtete videInnenMonitor mit Metallsplintloch-Kamera für Villa etc PY-V7Y-M**

### **Produkt-Eigenschaften:**

- \* Metallochkamera, gutes Design, CMOS- oder CCD-Sensor 6-LED leuchtet, Nachtsicht.
- \* Handfree Innenmonitor, 7 Zoll TFT, freies Bild.
- \* Intercommunication, Überwachung das im Freien, zu entriegeln.
- \* Verkehr ist zwischen Innen- und Außengerät.
- \* Helligkeit, Farbenreinheit und Ring justierbar.
- \* 3-Akkordmelodienringe für Wahl.
- \* Zwei Kameras können angeschlossen an vier Monitoren. (Unterschiedliche Wahl).
- \* Vier Drähte, DIY Installation
- \* Einschließlich in einem Set: Ein Innenmonitor, eine im Freienkamera, Netzteil, Bedienungsanleitung, Kabel.
- \* Verpackungsdetail: Farbenkasten, 5 Sätze in einem Karton.
- \* Aufputzmontage für Monitor, Unterputzmontage für die Kamera.
- \* Monitor-Dimension: 230 (L) x 150 (W) x 25 (H) mm.
- \* Kamera Dimension: 69 (L) × 160 (W) x 27 (H) mm.
- \* Anforderungen an die Verdrahtung: 30M: RVV4 X 0,5 mm, 50M: RVV4 X 0,75 mm, 100M: RVV4 X 1,0 mm.

### **Produktparameter:**

- \* Nachtsichtablichtungsabstand; mehr als 2 Meter
- \* Gewinnsteuerung: Automatisch
- \* Arbeitstemperatur: -10 °C -50 °C
- \* Beleuchtung: 0,1 Lux
- \* Kamerawinkel: 92 C ° Weitwinkel-
- \* Spannung: AC100-240V 50Hz-60Hz
- \* Gesprächszeitverzögerung: 90S
- \* Monitor-Zeitverzögerung: 30S
- \* Verlustleistung: Standby & It; 0,5 W, Arbeiten & It; 10W
- \* Relative Luftfeuchtigkeit: 10% -90% (RH)