

Zugangskontrolle RFID-Kartenleser PY-CR29

Feature

- 125 kHz Proximity / MIFARE® Kartenleser
- Lesereichweite: bis zu 10 cm (125 kHz) / 5cm
- 26 / 34bit Wiegand (Standard)
- Externe LED-Steuerung
- Externe Buzzer Steuer
- Indoor / Outdoor Betrieb
- Solide vergossen
- Wasserdicht IP65
- Verpolungsschutz

Technische Daten:

Modell	EM	MIFARE®
Lesereichweite	Bis zu 10 cm	Bis zu 5cm
Lesezeit (Karte)	≤300ms	
Power / Aktuelle	DC 6-14V / Max.70mA	
Input Port	2ea (Externe LED-Steuerung, externe Summer Control)	
Ausgabeformat	26bit Wiegand (Standard)	34bit Wiegand (Standard)
LED-Anzeige	2 Farben-LED (Rot und Grün)	
Piepser	Ja	
Betriebstemperatur	-20 ° bis + 65 ° C	
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Farbe	Schwarz	
Material	ABS + PC mit Textur	
Dimension (B x H x T) mm	86 * 86 * 16,8	
Gewicht	110g	
Index of Protection	IP65	

Drahtanschluss

Rotes DC 5V-16V

Schwarz GND

Blau D1

Weiß D0

Brown BEEP

Grüne LED

Gelber Alarm