

Konventionelle Sounder Strobe für Brandmeldeanlage

- * Kompatibel mit allen konventionellen Brandmelde schalttafel
- * Lange Licht Lebensdauer bis zu 40.000 flahsed
- * Hohe Schallpegel von bis zu 100 dB

Ursprungsort	China (Festland)
Markenname	Proyu
Modellnummer	PY-SG109
Verwendung	Feuer Alarm
Größe	Length160mm, Breite 117mm, Tiefe 46mm
Gewicht	Netto-Gewicht 236g, Bruttogewicht 285g
Betriebstemperaturbereich	-10 ° C bis 50 ° C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% bis 93% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Systemspannung (nominal)	24 VDC (16 V ~ 30 V DC)
Bereitschaftsstrom	60 & mgr; A @ 24 V DC
Alarm Current	100 bis 150 mA bei 24 VDC
Röhrenblitz-Blitz Bewerten	1 Blinken pro Sekunde
Strobe Lifetime	Minimum 40.000 Mal
Alarm Schallintensität	Mindest 100dB
Alarmton hören	Wählbar I-Krankenwagen, II-Polizeiauto, III- Feuerspritze





ADDRESSABLE SOUNDER
Signal Loop: S1 – LOOP+, S2 – Loop-
Power Loop: DC24V+, DC24- (24-28VDC input)
Variable Sound Output: >90dB

Signal Loop terminals (S1, S2) and Power Loop terminals (DC24V+, DC24-). The enclosure also features a small green display window at the top and a red plastic mounting bracket to the right.