

Hochwertige 2-Draht konventionelle Rauchmelder

Allgemeine Beschreibung:

Das Gerät ist photoelektronischer Empfänger verwendet einen Stand der Technik optische Messkammer. Dieser Detektor ist für die offene Fläche Schutz bieten und mit den meisten konventionellen Brandmelderzentrale eingesetzt werden.

Zwei LEDs an jedem Melder bieten lokale 360 ° sichtbare Alarm Indiktion. Sie blinkt alle 3 ~ 5 Sekunden anzeigt, dass Strom zugeführt wird der Detektor ordnungsgemäß funktioniert. Die LEDs Verriegelung an in Alarm. LED erlischt, wenn ein Störungszustand vorliegt darauf hinweist, dass die Detektorempfindlichkeit ist außerhalb der aufgeführten begrenzt. Der Detektor kann nur von einem kurzzeitigen Spannungsausfall zurückgesetzt werden.

Eigenschaften und Nutzen:

1. Capatible mit allen Arten von konventionellen Brandmelderzentrale.
2. Unpopularized Leitereingang
3. Große Auswahl an Betriebsspannungen.
4. Einzigartiges optisches Messkammer
5. Eingebauter Mikroprozessor intelligente Software
6. Zwei LEDs blinken Standby bieten 360 ° Sicht.
7. Insektenresistenter Screening
8. Twist auf Montagesockel mit tamber Schloss
9. Driftkompensation und Glättungsalgorithmen.
10. Fernanzeige LED angeschlossen werden.



