

Home Automation Gateway-RFID-Video-Türtüröffnung Model # PY-V806MJID1101

PROYU Gebäude Intercom-Produkte sind zuverlässig und bequem zu bedienen und zu installieren, es nutzt modernste Technologie, die stark die Stabilität und Lebensdauer des Systems verbessert. Daher ist dieses Produkt die ideale Diebstahlschutz equipment. It ist weit verbreitet in Einfamilienhäuser, Villen, Büro und so weiter verwendet, unterdessen auch das ideale Geschenk geben, um Freunde oder relatives. In um noch komfortabler und sicherer Lebensraum zu schaffen Wählen Sie bitte unsere sichtbare Gegensprechanlage Türklingel Produkt in Sicherheit und Komfort zu gewährleisten.

Feature:

- 7inch Farbe TFT LCD mit Touch-Panel-Empfindlichkeit. Keine Strahlung, Schwachstromverbrauch
- Infrared LED für Nachtsicht, bequemer.
- Regenschutz-Design, antioxidative Außengerät mit Klavierlackplatte backt.
- 16 Arten Ringe für die Auswahl der Lautstärke, Helligkeit und Kontrast eingestellt werden
- Klavierlack backt Panel-Design am Innengerät, mehr in Mode und Luxus
- Hände frei Gegensprechanlage, macht Ein-Knopf-Touch perfekte Erlebnis.
- Maximale Unterstützung ein Außengerät mit 4 Innengeräte und 2 Außengeräte mit 4 Innengeräte.

Technische Parameter:

Innen- Monitor	
Bildschirm	7 " Breite Winkel TFT LCD, 16: 9 Anzeige
Auflösung	480 * RGB * 234
Leistung Eingang	AC100V-240V 50Hz-60Hz
Leistung Ausgabe	DC 15V
Strom Ausgabe	1200mAh
Verzögerung Aufruf Zeit	120s ± 10%
Verzögerung Überwachung Zeit	40er Jahre ± 10%
Gültig Entfernung	80M (4x0.65 mm ²)
Leistung Verbrauch	Stehen Zu: 0,5 W; Arbeiten: 8W
Sende Entfernung von Bild	über 200m
Anzeigen Winkel	65 °
Adapter Eingang	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Adapter Ausgabe	DC 15V
Arbeits Temperatur	-40 ° C ~ 70 ° C
Stehen Zu Temperatur	-20 ° C ~ 60 ° C
Installation	Wand montiert / Lift auf Schreibtisch
Größe	225 (L) * 128 (W) * 23 (H) mm
Netto- Gewicht	460g
Im Freien Kamera	
Nacht Vision	IR Licht, sichtbar innerhalb 5 m
Vision Winkel	92 ° Breite Winkel
Auflösung	& Gt; 420 Fernseher Linie
Plus Steuerung	Automatisch

Leistung Verbrauch	Stehen Zu: 0,1 W; Arbeiten: 4W
Arbeits Temperatur	-10 ° C ~ 55 ° C
Installation	Wand montiert
Größe	168 (L) * 110 (W) * 65 (H) mm
Netto- Gewicht	310g