

Parameter:

Kommunikation	TCP / IP, IE-Browser, APP
Kontrollierte Leser(In die und aus)	4PCS
Kontrollierte Tür Relais:	4
Englisch Software unterstützbaren Datenbank:	SQL
Türöffnungszeiteinstellung Verlängerung	1-600 Sekunden (einstellbar)
Max q 'ty der Controller	Unbegrenzt
Energieversorgung	12VDC; 4-7a
Leistungsaufnahme von Leiterplatten	Weniger als 100mA
Eingangs-Format des Reader	Wiegand 26/34 Bit (aller Kartenleser mit kompatibelem Protokoll, wie EM, IC usw.,
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10-90% RH, keine Kondensation
Q 'ty von Benutzern	20.000 Nutzer
Q 'ty von Ereignis	Puffer (offline) 100.000 Ereignispuffer
Max Abstand zwischen Controller an den PC:	Keine Grenzen
Max Abstand für die Buslinie:	Abhängig von der Netzwerk
Max Abstand (Reader zum Controller)	100 m, deuten darauf hin, innerhalb von 80 Metern
Max q 'ty der Controller	Unbegrenzt
Der Kartenleser, Tür-Sensor und Knopfleiste:	Netzwerk-Linien
Controller-Beziehungen	Jeder arbeitet unabhängig und hält seine eigene Datenbank
Alarmeinangang	programmierbar
Software	Englisch
SDK	Erhältlich
PCB-Board-Größe:	160mm * 106mm
Gehäusegröße:	273mm * 228mm * 65mm