

Addressable Intelligent Handmelder

*Codierungsverfahren: Es kann online Codierung mit Hilfe eines Codierers und ohne die Notwendigkeit der Demontage des Bus zu realisieren (wobei jedoch das Gerät ausgeschaltet werden müssen).

Adresscodes 1 bis 324 stehen zur Auswahl.

*Telefonanschluss: Zweidraht Feuertelefonbuchse (mit einem Standard 6,3 einspurige Audio-Anschluss ausgestattet ist).

*Ausgehend Teil: Ein Kunststoffpressblech, die immer wieder verwendet werden können. Es kann manuell mit einem Spezialwerkzeug zurückgesetzt, nachdem sie gedrückt.

*Startmodus: manuell Drücken Sie die Pressblech.

*Matched Host-Maschine: Brandmelderzentrale (wie CFT-MN300)

Ursprungsort	Guangdong, China (Festland)
Markenname	PROYU
Modellnummer	PY-CFT-960
Executivstandard	GB19880-2005
Betriebsspannung	24V (Pulsmodulation)
Betriebsstrom	& Lt; 300uA (des Überwachungsstatus); & Lt; 2 mA (im Aktionsstatus)
Schließer Capacity	0,1A / 30VDC
Gewicht	Über 120g
Leiterart	nicht polare Zweibussystem (L1, L2)
ICH ANdoor, Temperatur	-10 ° C ~ 50 ° C;
RElativ Luftfeuchtigkeit	≤ 95% (40 ° C ± 2 ° C, ohne Kondensation)

