RFID wasserdichten Metallzugangskontrolle mit Tastatur PY-S100

Eigenschaften

- Geringer Stromverbrauch: weniger als 30mA Standby-Strom
- Leuchtende Tastatur: die Nacht kann auch funktionieren Tastatur
- User Kapazität: Unterstützung 2.000 Benutzer
- Unabhängige Passwort: Passwort, können irrelevant mit der Karte zu verwenden, um die Tür zu öffnen
- Benutzer Änderung Kennwort: Benutzer können die Tür Passwort zu ändern
- Suchgeschwindigkeit: Gebühr, die Tür zu der Zeit weniger als 0,1 öffnen S.
- Ausgangskurzschlußschutz: Elektroschloss oder Alarmausgangskreis innerhalb von 100 & mgr; S, wenn sich automatisch Ausgang geschlossen
- Wiegand-Ausgang: Mit Wiegand Ausgangsschnittstelle.WG26 Kartennummer oder WG34 Tasten Ausgangs
- Brauchbare Tastatur löschen Kartennummer: Nach Karte verloren geht, brauchbare Tastatur löschen Karte. Sicherheitslücken gründlich beseitigen
- Der Abriss-Alarm: Illegale Abbau-Maschine, eingebauten Alarm Summer
- Der Klingelknopf und Schnittstelle: Schlüssel und Kreistrennung, externe jeder an der Tür.

Technische Parameter

- Arbeits-Spannung: DC9-28V
- Statischer Strom:≤30mA
- Lesereichweite:3~8cm
- Kapazität: 2000 Benutzer
- Umgebungstemperatur:-25° C~60° C
- Umgebungsluftfeuchtigkeit:10%~90%Stromsperre Ausgangs:≤3A
- Ausgangskurzschlußschutz Zeit:≤100 us