Standalone Chipkarte und Tastatur Zugangskontrolle mit Software-PY-JS168

Fetures:

1. JS168-MM "Elfin" wird mit der Zeit-Recorder, PWD Türsteuerung, Einzeltürsteuerung, Leser mit Doppeltür-Controller integriert.
2. Erweiterte Türsteuerfunktionen: 32 Zeiten / 64 Zeit setzt / 16 AppSets / 8 Urlaubstypen / Gültigkeitsdauer der Karte
3. Wenn der Hardware-off-line ist, gibt es zwei Schichten von APB Schutz
4. Nur PIN, nur Karte und Karte & amp; PIN zur Verfügung stehen; Fernbedienung irgendeiner Tür Punkt, verschiedene Alarmereignisse Funktionen.

Technische Parameter

Datensicherung	10 Jahre (nach Stromausfall)
Aufzeichnungskapazität	25.000 Stück (kundengerecht)
Kartenkapazität	2500 Stück (kundengerecht)
Speicherkarten-Typ	EM-Karte (MIFARE®-Karte ist optional)
Externe Lesekopf Norm	W26, W34 und W44 Formate
Induktionsabstand	10-20cm (EM-Karte)
Lesegeschwindigkeit	0,2 Sekunden
Kommunikationsmodus	RS485 (TCP / IP ist optional)
Netzwerkfähigkeit	255 Sätze von RS485-Modus TCP / IP-Modus wird durch IP begrenzt
Betriebsspannung	8-25VDC
Leistungsaufnahme	& Lt; 1W
LCD-Anzeige	128 * 64DOTS
Dimension	L120 * W88 * H18
Gewicht	160g