

Drahtloser RS232 auf RS485 Konverter PY-PT1

- Das kleine Volumen, verwenden Sie den DB9-Anschluss, mit einem Bindungsposten.
- kompatibel mit RS-232, RS-485 TIA / EIA.
- Automatisches Senden / Empfangen von Daten, keine Durchflusssteuersignal an die externe (RTS).
- Leistung: Serienladungspumpe einzigartige Technologie angetrieben, keine externe Stromversorgung, Linie drei real (TXD.RXD.GND) für die Kommunikation, ohne die serielle Schnittstelle Initialisierung.
- kann 32 Netzwerk-Geräte anzuschließen.
- Kommunikation Entfernung: 1200 m.
- Kommunikationsgeschwindigkeit: 300 bps-115.2KBPS.
- Das Übertragungsmedium: verdrehte oder abgeschirmte Leitungen.
- Arbeit: asynchrone Halbduplex (RS-485).
- Geeignet für alle Kommunikations-Software, Plug and Play.
- Abmessungen: 63mm * 33mm * 17mm.
- Die Verwendung der Umwelt: -25 °C bis 70 °C, relative Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95%.
- Unterstützung DOS / Win95 / Win98 / Win2000 / NT / XP Linux.

