

## Zutrittskontrolle RFID Kartenleser PY-CR48

Lieferant: [Zutrittskontrollsystem Preis](#), [Elektronisches Türschloss für Hotels](#), [Uhf rfid Leser Modul Preis](#)

### Feature

- Lesebereich: Bis zu 10CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
- 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 sollte angepasst werden)
- Externe LED-Steuerung
- Externe Summerregelung
- Innen- / Außenbetrieb
- Solid Epoxy Topf
- Verpolungsschutz

### Spezifikation:

Modell	EM	MIFARE®
Lesebereich	Bis zu 10CM	Bis zu 5CM
Lesezeit (Karte)	≤300ms	
Leistung / Strom	DC 9-12V / Max.70mA	
Eingangsanschluss	2ea (externe LED-Steuerung, externe Summer-Steuerung)	
Ausgabeformat	26bit Wiegand (Standard)	Wiegand34, RS232 sollte angepasst werden
LED-Anzeige	2 Farb-LED-Anzeigen (rot und grün)	
Piepser	Ja	
Betriebstemperatur	-20 ° bis + 65 ° C	
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% relative Feuchtigkeit nicht kondensierend	
Farbe	Schwarz	
Material	ABS + PC mit Beschaffenheit	
Dimension (B x H x T) mm	120 × 56 × 20	

### Drahtanschluss

Red DC 5V-16V

Schwarzes GND

Blau D1

Weiß D0

Braun BEEP

Grüne LED

Gelber Alarm

