

Gesichtszeit Zutrittskontrolle mit multibiometrischer Identifikation PY-iclock702



OEM	Ja
SDK	Verfügbar
MULTI Sprachen	Verfügbar
Glockenterminierung	Eingebaut
Serielle und Ethernet-Ports	Bauen in

[Zutrittskontrolle Magnetschloss Hersteller](#)

Spezifikation:

1	Gesichtskapazität	400
---	-------------------	-----

2	Protokollierung der Kapazität	100.000
3	ID-Kartenkapazität	10.000
4	Wiegand Signal	Ausgabe
5	Energieversorgung	12V3A
6	Bestätigungsgeschwindigkeit	≤2 sec
7	Betriebstemperatur	0 ° C- 45 ° C
8	Betrieblichkeit	20% -80%
9	Fingerabdruckkapazität	3000
10	Zentralprozessor	Multi-Bio CPU 630 MHz
11	Anzeigen	4.3 " TFT Touchscreen
12	Erinnerung	256M Flash, 64M SDRAM
13	Algorithmus Version	Finger 10.0
14	Kommunikation	TCP / IP, RS232 / 485 Zwei USB-Host
15	Kamera	Hochauflösende Infrarotkamera
16	Optionale Funktionen	GPRS, serieller Drucker, Mifare-Karte, eingebautes POE
17	Fingerabdruck	Sensor, optischer Fingerabdrucksensor ohne Film
18	Hardware	Plattform ZEM600 Multi-Medium Entwicklungsplattform

Anwendung: zuhause, büro, schule, Regierung, Gebäude oder andere Zwecke