

4 Alambre Manos libres 7inch Videoportero visión nocturna de dos vías de intercomunicación PY-V802MB11

Ampliamente utilizado para el chalet, casa, oficina, apartamento, etc.

Características:

Panel de aleación de aluminio de la unidad interior, de moda y lujo.

Poca lluvia y la oxidación de prueba para la unidad exterior de aleación de aluminio durable.

Color de 7 "TFT LCD sin radiación, bajo consumo de energía y alta definición.

IR Cámara con visión nocturna.

Función eléctrica del cerradura-control.

Intercomunicación de manos libres.

Función de intercomunicación interior Mute.

Monitoreo de la parte exterior de la puerta.

16 tipos de anillos de timbre de la puerta.

Volumen, brillo y contraste ajustable.

Fácil instalación por sí mismo con el adaptador y el cable que proporcionamos en este kit.

Parámetro técnico:

Monitor de interior

Pantalla: 7 "TFT LCD

Fuente de alimentación: AC100V-240V / 50-60Hz

Píxeles efectivos: 480 * 234 * 30

Potencia: $\leq 14W$ (operación), $\leq 2W$ (en espera)

Cableado: 4 hilos

Dimensiones: 25,5 * 16,5 * 28cm

Peso: 592 octies

Tamaño del paquete: 28 * 17 * 10 cm

Peso del paquete: 1534g

Temperatura de trabajo: -20 ° C a 50 ° C

Instalación: Montaje en superficie o empotrado

Dimensiones: 12,7 * 9,5 * 3,4 cm

Cámara al aire libre

Material: aleación de acero

Cámara IR: 1/4 "CMOS

Min. Iluminación: 0.5Lux

Salida de vídeo: 1 Vp-p / 75Ω

Energía: DC15V-1.2A

Los cables para la conexión de bloqueo de la cámara.

Temperatura de trabajo: -20 ° C a 50 ° C

Instalación: Montaje en superficie o empotrado

Dimensiones: 12,7 * 9,5 * 3,4 cm

El paquete incluye:

1 * Unidad Exterior (Cámara)

1 * Unidad Interior (Monitor)

1 * Adaptador de DC15V

1 * 5 m de 4 hilos Cable de conexión

1 * 2-Núcleo del cable de conexión

1 * Manual del usuario

1 * Paquete de Tornillos