

## **7inch aluminio aliado video de la puerta del edificio de teléfono del sistema de intercomunicación PY-V813FA11**

Características del producto:

Panel de aleación de aluminio de la unidad interior, de moda y lujo.

Poca lluvia y la oxidación de prueba para la unidad exterior de aleación de aluminio durable.

Color de 7 "TFT LCD sin radiación, bajo consumo de energía y alta definición.

IR Cámara con visión nocturna.

Función eléctrica del cerradura-control.

Manos libres de intercomunicación.

Función de intercomunicación interior Mute.

Monitoreo de la parte exterior de la puerta.

16 tipos de anillos de timbre de la puerta.

Volumen, brillo y contraste ajustable.

Fácil instalación por sí mismo con el adaptador y el cable que proporcionamos en este kit.

### **Parámetros del producto:**

#### **Cámara al aire libre**

Cámara: 1/4 "CMOS

Min. Iluminación: 0.5Lux

Salida de vídeo: 1 Vp-p / 75Ω

Adaptador de entrada: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Salida del adaptador: DC15V / 1.2A

Los cables para la conexión de bloqueo de la cámara.

Temperatura de trabajo: -20 ° C a 50 ° C

Instalación: Montaje en pared

Material: plástico ABS & amp; aleación de aluminio

Dimensiones: 12.6 \* 9.5 \* 3cm

#### **Monitor de interior**

Pantalla: 7 "TFT / LCD

Fuente de alimentación: AC100V-240V / 50-60Hz

Píxeles efectivos: 480 \* 234 \* 30

Potencia: ≤14W (operación), ≤2W (en espera)

Cableado: 4 hilos

Dimensiones: 24 \* 15 \* 23cm

### **El paquete incluye:**

1 \* Unidad Exterior (Cámara)

1 \* Unidad Interior (Monitor)

1 \* Adaptador de DC15V

1 \* 1m de 4 hilos Cable de conexión

1 \* 2-Núcleo del cable de conexión

2 \* 4 hilos Cable de conexión

1 \* Manual del usuario

1 \* Paquete de Tornillos