60kg Cerradura magnética eléctrica

caracteristicas:

Prueba de carga colineal 60kg, 120pounds

Tensión doble 12 o 24 V CC (opcional)

El voltaje estándar es 12VDC cuando está terminado

MOV proporciona protección de corriente inversa

Magnetismo Anti-Residual Diseñado

Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado

Diseño sin tornillo mecánico

Aumentar la fuerza de sujeción, doble aislamiento Hosing

Aplicación: Gabinete de archivos, gabinete de visualización

Parámetro del producto:Parámetro Spec.

Lugar de origen	Guangdong China (continental)
Nombre de la marca	Proyecto
Número de modelo	PY-EL5-1
Tipo	Mini bloqueo electromagnético de 60kg
Tamaño de bloqueo	80Lx35Wx20H (mm)
Tamaño de la placa de armadura	180 x 38 x 11 mm
Soporte tipo L	L80 × W40 × H3
Fuerza de retención	60kg (120 libras)
Doble voltaje	12 / 24VDC + 10%
Corriente	12V / 300mA 24V / 150mA
Adecuado para	Archivador, vitrina
Temperatura de la superficie	≤ + 20 ° C
Temperatura de funcionamiento	10 ~ + 55°C (14-131F)
Adecuado para	Puertas de madera, puertas de cristal,
	puertas de metal, puertas a prueba de
	fuego
Humedad adecuada	0 ~ 90% (sin condensación)
Acabados para Shell	Aluminio anodizado
Acabados magnéticos	Zinc
Acabados para armadura	Zinc
Peso	0.5kg



China cerradura magnética fabricante, Guangdong cerradura magnética fabricante