

[Tarjeta de contacto sin contacto empresa, La tarjeta del IC de la tarjeta de la identificación del RF vende al por mayor China, precio del sistema de control de acceso](#)

Parámetros:

Comunicación	TCP / IP, navegador IE, APP
Lectores Controlados(dentro y fuera)	4 PIEZAS
Puerta controlada relé:	4
Inglés Base de datos compatible con software:	SQL
Tiempo de apertura de la puerta	1-600 Segundos (ajustable)
Máxima calidad del controlador	Ilimitado
Fuente de alimentación	12VDC; 4-7A
Consumo de energía de la tarjeta de circuitos	Menos de 100mA
Formato de entrada del lector	Wiegand 26/34 bit (Todo lector de tarjetas con protocolo compatible, como EM, IC etc,
Humedad de funcionamiento	10-90% HR, sin condensación
Q 'ty de los usuarios	20.000 usuarios
Q 'ty del Evento	Buffers (fuera de línea) 100,000 Buffers de eventos
Distancia máxima entre el controlador y la PC:	Sin limites
Distancia máxima para la línea de autobús:	Depende de la red
Distancia máxima (lector al controlador)	100 metros, sugieren dentro de 80 metros
Máxima calidad del controlador	Ilimitado
El lector de tarjetas, el sensor de puerta y la línea de botones:	Líneas de red
Relaciones con el controlador	Cada uno trabaja independientemente y mantiene su propia base de datos
Entrada de alarma	programable
Software	Inglés
SDK	Disponible
Tamaño de la tarjeta del PWB:	160 mm * 106 mm
Tamaño del caso:	273mm * 228mm * 65mm