

## De presencia biométrico de huellas dactilares la atención del tiempo de 3 pulgadas de pantalla TFT PY-U560C

Parámetros:

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de huellas dactilares | 3000 plantillas                                                                                      |
| Capacidad de la transacción     | 100000                                                                                               |
| Plataforma de hardware          | ZEM510                                                                                               |
| Sensor                          | Sensor óptico                                                                                        |
| Versión del algoritmo           | Dedo v10.0                                                                                           |
| Comunicación                    | RS232 / 485, TCP / IP                                                                                |
| Funciones estándar              | Workcode, SMS, DLST, Programar-campana, pregunta del autoservicio, interruptor automático del estado |
| Funciones opcionales            | Tarjeta RF, Web-servidor                                                                             |
| Visualización                   | 3 pulgadas de pantalla TFT                                                                           |
| Fuente De Alimentación          | 5V DC 2A                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento   | 0-45                                                                                                 |
| Humedad de funcionamiento       | 20% -80%                                                                                             |
| Dimensión                       | 200X145X58 mm                                                                                        |
| Peso Bruto                      | 1,05 kg                                                                                              |
| OEM                             | Sí                                                                                                   |
| SDK                             | Disponible                                                                                           |
| Multi idiomas                   | Disponible                                                                                           |
| previsión de la campana         | Construido en                                                                                        |
| Los puertos serie y Ethernet    | Empotrar                                                                                             |

Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, edificio, o para otros fines.

