

## 2 hilos de alta calidad del detector de humos convencional

### Descripción general:

El dispositivo es detector fotoelectrónico utiliza una cámara de detección óptica estado de la técnica. Este detector está diseñado para proporcionar protección de áreas abiertas y para ser utilizado con la mayoría del panel de control de alarma de incendio convencional.

Dos LEDs en cada detector proporcionan locales 360 " indicción alarma visible. Ellos parpadean cada 3 ~ 5 segundos para indicar que el poder se aplica el detector está funcionando correctamente. Los LED aferran en alarma. LEDs se apagarán cuando existe una condición de problema que indica que la sensibilidad del detector está fuera del listado limitado. El detector se puede restablecer sólo por una interrupción momentánea de la alimentación.

### Características y benifits:

1. Capatible con todo tipo de panel de control de alarma de incendio convencional.
2. Entrada alambre Unpopularized
3. Amplia gama de voltajes de funcionamiento.
4. cámara de detección óptico único
5. El software integrado inteligente microprocesador
6. Dos LED parpadean espera, proporcionan 360 " visibilidad.
7. resistente a los insectos
8. Twist en la base de montaje con bloqueo Tamber
9. Compensación de Drift y algoritmos de suavizado.
10. Indicador LED remoto se puede conectar.



