

Seguridad para el Hogar del sistema de intercomunicación de 7 "LCD Videoportero Kit Soporte 3 Familias PY-V812MC13

Características:

Este paquete incluye 3 monitores de interior + 1 cámara al aire libre
Especialmente diseñado para 3 familias, absolutamente puede satisfacer plenamente las necesidades de 2 familias
7 "(16: 9) pantalla TFT LCD
1/3 "cámara al aire libre CMOS
De doble vía de comunicación de audio de alta calidad
Función de vigilancia al aire libre
Modo No molestar
Visión nocturna infrarroja apoyó
Manos libres de intercomunicación
Desbloquear electrónicamente el control
24 tipos de tonos de llamada polifónicos de acordes
Bajo consumo de energía en espera: & lt; 1.1W

Parámetros técnicos:

Monitor de interior

Pantalla: 7 "TFT LCD (16: 9) Resolución: 480 x 234 píxeles
Brillo: 250 cd / m ²
Estándar: PAL / NTSC
Ángulo de visión: - aprox. 50 ° (Up) - aprox. 70 ° (abajo, izquierda, derecha)
Distancia efectiva: - hasta 200 metros (entre la unidad interior y exterior) - hasta 50 metros (entre la unidad interior y la cubierta adicional)
Talkbacking Tiempo: 120 s ± 10%
Vigilancia de tiempo: 60 seg ± 10%
Polifónicos acordes Tonos: 16 tipos
Temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ 50 ° C
Temperatura de almacenamiento: -30 ° C ~ 80 ° C
Humedad relativa: 10% ~ 90%
Sensibilidad del micrófono: 56dB
Fuente de alimentación: - Entrada: AC 100 ~ 240V, 0.5A (tensión de todo el mundo) - Salida: DC 15V, 1.2A
Dimensiones: - Aprox. 250 (W) x 150 (H) x26 (D) mm
Montado en la pared: Método de instalación

Cámara al aire libre

Sensor de imagen: 1/3 "CMOS
Estándar: PAL / NTSC
Resolución: - 420TVL- PAL: 628 x 582 NTSC, píxeles: 510 x 492 píxeles
Distancia focal: 3,6 mm
IR LED: 5 PC, 10 Lux
Ángulo visual: - aprox. 66 ° (arriba, abajo) - aprox. 75 ° (izquierda, derecha)
Control de ganancia: Auto
Visión nocturna infrarroja Distancia: Aprox. 4m / 13ft
Tempreture de funcionamiento: -10 ° C ~ 50 ° C
Almacenamiento Tempreture: -40 ° C ~ 85 ° C
Fuente de alimentación: DC 15V (directamente impulsado por el monitor de interior)
Dimensiones: - Aprox. 88 (W) x 180 (H) x 35 (D) mm

Dimensiones (con cubierta para la lluvia): - Aprox. 93 (W) x 185 (H) x 40 (D) mm

Montado en la pared: Método de instalación

Cables de instalación Requisito:

Supervise a Cable de conexión para cámara: 4 pines

Cable de cámara para bloquear conexión: 2 pines