

RS485 o control de acceso puerta de la tarjeta TCP / IP RF y hora grabadora con software libre PY-JS268

Descripción de la función:

- 1.Descripción de la función: JS268-MM "Elfin King" está integrado con registrador de tiempo, controlador de puerta PWD, controlador de una sola puerta, con lector de pantalla de caracteres chinos y el controlador de doble puerta.
2. Funciones del controlador de puerta avanzadas: 32 períodos de tiempo / 64 tiempo ajusta / 16 AppSets / 8 tipos de vacaciones / período de validez de la tarjeta.
3. cuando el hardware es fuera de línea, hay dos capas de protección APB.
4. sólo PIN, sólo ya la tarjeta de & amp; PIN están disponibles; mando a distancia de cualquier punto de puerta, varias funciones de eventos de alarma.

Parámetro técnico principal :

Almacenamiento de datos	10 años (después del apagón)
Capacidad de grabación	25.000 piezas (personalizable)
Capacidad de la tarjeta	2,000-6,000 piezas (personalizable)
Tipo de tarjeta	Tarjeta de EM
Cabeza lectora externa estándar	Formatos W26, W34 y W44
Distancia de la inducción	6-15cm
Velocidad de lectura	0,15 segundos
Modo de comunicación	RS485 (TCP / IP es opcional)
Networking capacidad	255 conjuntos de modo RS485; Modo TCP / IP es sin limitación.
Voltaje de funcionamiento	8-25VDC
Consumo de energía	& Lt; 3W
Pantalla LCD	28 * 64DOTS
Dimensión	L133 * W90 * H * 28mm
Peso	200g