

## Monocilíndrico integración Mute ondas cerebrales control bloquear PY-EL16-1

### Características

1. Con la tarjeta y mando a distancia para dentro o fuera, apoyan la tarjeta compatible con EM o EM de larga distancia, sensor de alta velocidad, dentro y fuera del lado de dos cartas reader.Support 315MHZ aprendizaje mando a distancia.
- 2.El anfitrión puede conjuró un idewa para lograr una integración de control de bloqueo de evaluar, y la keyborad inalámbrica encriptada doble.
- Sistemas de control 3.Compatible con toda intercomunicación edificio y acceder a bloquear la señal.
- 4.Con alterar los ajustes de alarma se alarma cuando la puerta no está cerrada.
- 5.Look automáticamente después de cerrado, con sonido y alerta lisht, Sin colisiones, sin ruidos, verde.
- 6.El diseño stuctural integrado ayuda para la lucha contra interrupciones, la cirsuit y diseño mecánico es razonable, fácil de instalar, la conveniencia para oprate y es duradero.

### Especificación eléctrica

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Lugar del origen       | Guangdong, China (continental) |
| Marca                  | PROYU                          |
| Número de modelo       | PY-EL16-1                      |
| Corriente de trabajo   | 150mA                          |
| Dimensión              | 128x98x46mm                    |
| Peso                   | 1.65kg                         |
| apoyo a los usuarios   | 1000                           |
| frecuencia             | 315MHZ                         |
| El voltaje de entrada  | DC12V + 20%                    |
| Actual estado estático | & Lt; 80ma                     |
| temperatura de trabajo | -40 ° c-70 ° c                 |



