Tarjeta inteligente autónomo y control de acceso con el software de teclado PY-JS168

Fetures:

- 1. JS168-MM "Elfin" está integrado con registrador de tiempo, controlador de puerta PWD, controlador de una sola puerta, lector con el controlador de doble puerta.
- 2. Funciones del controlador de puerta avanzadas: 32 períodos de tiempo / 64 tiempo sets / 16 AppSets / 8 tipos de vacaciones / período de validez de la tarjeta
- 3. Cuando el hardware es fuera de línea, hay dos capas de protección APB
- 4. Sólo PIN, sólo ya la tarjeta de & amp; PIN están disponibles; mando a distancia de cualquier punto de puerta, varias funciones de eventos de alarma.

Parámetro técnico

Almacenamiento de datos	10 años (después del apagón)
Capacidad de grabación	25.000 piezas (personalizable)
Capacidad de la tarjeta	2.500 piezas (personalizable)
Tipo de tarjeta	Tarjeta de EM (tarjeta MIFARE es opcional)
Cabeza lectora externa estándar	Formatos W26, W34 y W44
Distancia de la inducción	10-20cm (tarjeta de EM)
Velocidad de lectura	0,2 segundos
Modo de comunicación	RS485 (TCP / IP es opcional)
Networking capacidad	255 conjuntos de modo / IP modo RS485 TCP está limitado por IP
Voltaje de funcionamiento	8-25VDC
Consumo de energía	& Lt; 1W
Pantalla LCD	128 * 64DOTS
Dimensión	L120 * W88 * H18mm
Peso	160g