Control de acceso de proximidad huella digital impermeable PY-MA300

Parámetros:

Mostrar / Speaker	**Idioma**
No	Inglés
Ponente: comandos de voz	Inglés
Especificaciones técnicas Capacidad	**Medio ambiente**
Capacidad de huellas digitales: 1500	Temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ 60 ° C
Rfid Card Capacidad: 10.000	
Entrar capacidad: 50.000	Humedad de operación: 10% ~ 90%
Verificación / Identificación	**Verificación / Identificación**
Velocidad de Verificación (1: 1): ≤1s	FRR: ≤0.1%
Velocidad de la identificación (1: N): ≤2s	FAR: ≤0.0001%
Fuente De Alimentación	**Tamaño de la máquina**
Potencia: 12V DC 3A	148 (L) * 73 (W) * 34 (H) mm
Comunicación	**Acceso estado**
TCP / IP, host USB, RS232 / 485, Wiegand y Wiegand en	Llegada, Salida, en OT, OT fuera
Función Standand	**Personalizar función**
Built-in lector de tarjetas: Lector de proximidad RFID 125kHz	Lector de proximidad, teclado USB

Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, edificio, u otro propósito

SN 4723232020004

THROW AWAY
"DO NOT EAT"
DESICCANT
SILICA
GEL
THROW AWAY