

## presencia con cámara Wifi PY-iclock2800

### Parámetros:

|  |  |
|--|--|
| Altavoz de la pantalla   | 8 pulgadas TFT pantalla táctil   |
| Ponente: Voz   | Soporte multi-idioma   |
| Especificaciones técnicas capacidad  | Medio ambiente   |
| Huella digital capacidad: 8, 000   | Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ 45° C  |
| Capacidad de registro: 200.000   | Humedad de operación: 20% ~ 80%  |
| Speed(1:1) de verificación: ≤1s  | FRR: ≤0. 1%  |
| Identificación speed(1:N): ≤2s   | AHORA: ≤0.0001%  |
| Alimentación: 12VDC 1.5A   | 256,5 (L) * 79 (W) * 314,5 (H) mm  |
| Comunicación   | Cámara   |
| TCP\IP, RS232\485, USB-host  | Construir-en   |
| Función estándar   | Plataforma de hardware   |
| Workcode, SMS, DLST, Programar-campana, pregunta del autoservicio, interruptor automático del estado, T9 entrada, identificación de la tarjeta, identificación con foto, batería de respaldo, servidor web | ZEM800   |
|  | <b>Personalizar (opcional)</b>   |
|  | Tarjeta del IC V, 9 dígitos de identificación de usuario, conexión Wi-Fi, GPRS, impresora, jabón |
| OEM  | Sí   |
| SDK  | Disponible   |
| Idiomas multi  | Disponible   |
| programación de la campana   | Construido en  |
| Puertos serie y Ethernet   | Construir  |

Uso: hogar, oficina, escuela, Gobierno, edificio, o el otro propósito

[Asistencia de Guangdong máquina ventas por mayor](#)