

cara y staff huella digital atención del tiempo con terminal de acceso PY-iface402

Parámetros:

Registros Capacidad	100000
Comunicación	TCP / IP, RS232 / 485, USB host (Opcional: Wi-Fi / GPRS)
Tiempo Funciones estándar Asistencia	Identificación con fotografía, interruptor automático del estado, pregunta del autoservicio, Código de Trabajo, T9, 9 dígitos ID de usuario, el horario de verano, programada campana
Acceso interfaces de control para Señal de Wiegand	Terceros Cerradura eléctrica, sensor de puerta y botón de salida Salida
Funciones opcionales	2000 mAh batería de reserva, la tarjeta de identificación, tarjeta de proximidad, ADMS
Fuente de alimentación	12V 3A
Velocidad de la verificación	Menor o igual a 2 seg
Temp.	0- 45
Humedad de funcionamiento	20% -80%
Dimensión	193.6 * 165 * 111 mm (L * W * T)
OEM	Sí
SDK	Disponible
<i>Midiomas ulti</i>	Disponible
previsión de la campana	Construido en
Los puertos serie y Ethernet	Empotrar
Tarjeta de Identificación de Capacidades	10.000 (Opcional)

Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, edificio, u otro propósito