

Control de acceso Lector de tarjetas RFID PY-CR31

proveedor: [Precio del módulo del lector del rfid del uhf. Precio del sistema de control de acceso, Sistema electrónico de cierre de puerta para hoteles](#)

Característica

- Lector de tarjetas MIFARE® de proximidad de 125KHz
- Rango de lectura: Hasta 10CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
- 26 / 34bit Wiegand (predeterminado)
- Fácil de instalar en el marco de la puerta de metal o Mullion
- Control de LED externo
- Control de zumbador externo
- Operación de interior / exterior
- Epoxi sólido en maceta
- Impermeable IP65
- Protección contra polaridad inversa

Especificación:

Modelo	EM	
Rango de lectura	Hasta 10CM	
Tiempo de lectura (tarjeta)	≤300ms	
Potencia / Corriente	DC 6-14V / Max.70mA	
Puerto de entrada	2ea (control externo del LED, control externo del zumbador)	
Formato de salida	26bit Wiegand (predeterminado)	34bit Wiegand (predeterminado)
Indicador LED	2 indicadores LED de color (rojo y verde)	
Localizador	Sí	
Temperatura de funcionamiento	-20 ° a + 65 ° C	
Humedad de funcionamiento	10% a 90% de humedad relativa sin condensación	
Color	Negro	
Material	ABS + PC con textura	
Dimensión (An x Al x T) mm	84,5 * 44 * 16,8	
Peso	55 g	
Índice de protección	IP65	

Conexión por medio de cables

Red DC 5V-16V

Negro tierra

Azul D1

Blanco D0

Marrón beep

LED verde

Alarma amarilla