Porte Viewer 3,5 pouces sans fil Téléphone visuel de porte Avec 2 en 1 avec vision nocturne Fonction PY-V3501-A

Largement utilisé pour la maison, appartement, bureau etc.

Moniteur d'intérieur installé sur différents types de portes, pendu, non seulement sur le mur ou armoire, mais aussi sur le bureau, table de chevet ou une table à manger

Caméra extérieure facilement connecté avec la serrure électrique, profitant de la fonction de l'économie d'énergie et de déverrouillage

Caractéristique:

(1) Avec 2.4G fréquence entièrement numérique de saut et de la technologie de cryptage, entre 200 mètres efficace sans bloc, avec une forte capacité anti-ingérence;

(2) la vision de nuit infrarouge, qui pourrait contrôler et tirer sur les images en noir;

(3) 3,5 pouces images d'affichage LCD coloré;

(4) la pleine-touch design élégant pour l'unité intérieure

(5) les fonctions d'appel mains libres et d'interphone sont équipés et la serrure électrique peuvent être commandés à distance;

(6) Built-in 12 sonnerie musicale corde, et la sonnerie et le volume peuvent être sélectionnés;

(7) L'unité intérieure peut afficher date et l'heure;

(8) de prendre automatiquement des photos avec le temps, et de stocker environ 100 photos;

(9) La luminosité, le volume sonore de l'appel et la sonnerie de l'unité intérieure peut être réglée;

(10) L'intérieur et l'extérieur à la fois utiliser la pile au lithium BL-5J ce qui est pratique pour acheter.

(11) Unité intérieure temps d'attente d'environ un à deux mois, et peuvent également travailler avec alimentation branché.

(12) commande extérieure peut débloquer sous la condition de fois allumé et éteint.

Spécifications techniques:

Moniteur intérieure

Taille de l'écran 3,5 pouces TFT 320 × 240

Entrée d'alimentation AC 100-240V 50 / 60Hz

Puissance de sortie DC 5V / 500mA

Taille 141 × 87 × 20 mm

Batterie BL-5J Batterie Lithium 1320mAh

Temps de charge 3 heures

Installation 1. Sur la table, plateau de table etc.

2. accrocher sur le mur etc.

Temps d'attente de 20 jours pour 3.5inch unité intérieure

Caméra extérieure

Source de lumière LED 6/4

Caméra CMOS 300 000 pixels,

Angle de vue 92 degrés

Alimentation 5V 500mA adaptateur secteur / BL-5J Batterie au lithium

Taille 160 x 100 x 30mm

Installation sur le mur / Installation du trou porte

Matériel de Portier ABS + Panneau Acrylique

Temps d'attente 1 ~ 2 mois

Température de fonctionnement -20 ° C - + 55 ° c

Humidité de fonctionnement: Moins de 85%