**7 "tactile de porte de couleur vidéo sonnette Intercom System téléphone avec induction humaine
Fonction
PY-V811FA11DVR**

Largement utilisé dans des appartements, villas, maison, bureau etc

Caractéristique du produit:

Une année-écran TFT 1. 7 " pour l'affichage de l'image couleur haute définition avec

2. mains libres interphone, un bouton tactile rend l'expérience parfaite

3. écran tactile sensible avec faible consommation d'énergie, pas de rayonnement

4. Inter-moniteur / écran caméra intercom *

5. LED infrarouges à huis clos pour une meilleure vision de nuit

Conception de la couverture 6. étanche à la pluie, l'unité extérieure anti-oxydant,

7. caméra réglable à quatre directions: haut, bas, gauche et droite.

8. Indoor & amp; unités extérieures dans la conception de cas brillante pour plus d'aspect luxueux

9. Le volume réglable, la luminosité et le contraste

10. 25 types de sonneries pour la sélection

11. Soutien au maximum une unité extérieure avec 4 unités intérieures ou extérieures avec deux unités
4 unités intérieures

12. avec des fonctions comme le stockage d'images. Le soutien maximum carte mémoire 32G

13. Avec détection de mouvement de la caméra fonctions Caractéristiques:

Produits Paramètres:

Moniteur intérieure:

1. Unité intérieure (pouces): 7 "

2. Matériel: corps en plastique + panneau de métal

3. Méthodes d'installation: Installation Hanging

4. Système: PAL / NTSC (facultatif)

5. LCD marque hancal

6. Pixels: 960 x 480

7. Affichage Angel: 65/65/40/65

8. Luminosité (cd / m2): 250

9. unité intérieure Dimension (mm); 240 x 160 x 26 mm

10. Poids net (g): 540g

11. Définition: & gt; 420TVL

12. Consommation d'énergie: 8W

13. Retard temps d'appel (s): 120S

14. Retard Monitoring (S): 60S

15. Distance valide: 50M (4 x 0,65 mm)

16. distance de transmission de l'image: A propos de 200M

17. Température de fonctionnement: -10 ~ + 50

18. Température de stockage: -20 ~ + 60

Caméra extérieure

1. Unité extérieure Dimension (mm): 127 x 95 x 34mm
2. MATÉRIEL: Plastique Couvre corps + Métal
3. Méthodes d'installation: Installation Hanging
4. Type de caméra: CMOS couleur 3003
5. Poids net (g): 190g
6. Pixels PAL: 628 x 582 NTSC: 510x 492
7. Consommation (W): 4W
8. Résolution: & gt; 420 LIGNES
9. PAL / NTSC: (Facultatif)
10. Focus (mm): 3.6mm
11. Angle de vision: 92
12. Température de fonctionnement: -10 ~ + 50
13. Température de stockage: -20 ~ + 60

Contenu du coffret:

- 1 x 7 pouces TFT écran LCD
- 1 x 420TV Ligne caméra extérieure
- 1 x moniteur intérieure avec 2G carte SD
- Passer adaptateur 1 x DC 15V
- 1 x plaque de montage
- 1 x 1M Câble
- 1 x sac à vis
- 1 x Manuel