7 pouces Téléphone visuel de porte Avec Time Attendanc Fonction PY-V7D-K

Largement utilisé pour le bureau, villa, maison, etc.

Caractéristique du produit:

- ◆ caméra plastique, déverrouiller par carte d'identité, par mot de passe, par la touche, la fonction la présence au travail, 25 000 dossiers, une bonne conception, CMOS ou CCD sensor.6 lumières, de la vision de nuit LED.
- ◆ Handfree moniteur d'intérieur, 7 pouces TFT, image claire.
- ◆ intercommunication, suivi de l'extérieur, déverrouiller.
- ◆ intercommunication est disponible entre l'unité intérieure et extérieure.
- ◆ Luminosité, saturation et bague réglable.
- ◆ 3 accords anneaux de mélodie pour l'option.
- ◆ deux caméras peuvent relié à quatre écrans. (Choix différent).
- ◆ Quatre fils, installation de bricolage
- ◆ compris dans un kit: Un moniteur d'intérieur, une caméra extérieure, adaptateur secteur, manuel utilisateur, câbles.
- ◆ détail d'emballage: boîte de couleur, cinq ensembles dans un carton.
- ◆ de montage en surface pour le moniteur et la caméra
- ◆ Moniteur dimension: 230 (L) x 180 (W) x 18 (H) mm
- ◆ dimension de la caméra: 105 (L) x 165 (W) x 33 (H) mm
- ◆ exigences de câblage: 30M: RVV4 X 0,5 mm, 50M: RVV4 X 0,75 mm, 100M: RVV4 X 1,0 mm

Produits Paramètres:

- ◆ la distance de vision nocturne d'éclairage; plus de 2 mètres
- ◆ contrôle de gain: automatique
- ◆ Température de fonctionnement: -10 °C -50 °C
- ◆ éclairage: 0,1 Lux
- ◆ angle de la caméra: 92 degrés C grand-angle
- ◆ tension d'entrée de l'adaptateur: 100-240V, 50Hz-60Hz
- ◆ Adaptateur tension de sortie actuelle: AC14.5V, 1200mA
- ◆ Discuter temporisation: 90S
- ◆ Moniteur temporisation: 30S
- ◆ Dissipation: stand-by & lt; 0.5W, travail & lt; 10W
- ◆ Humidité relative: 10% -90% (HR)