

## Contrôle d'accès Carte de lecteur RFID PY-CR29

### Caractéristique

- Proximité 125KHz / MIFARE® Lecteur de carte
- Distance de lecture: jusqu'à 10 cm (125KHz) / 5CM
- 26 / 34bit Wiegand (par défaut)
- Contrôle LED externe
- Contrôle Buzzer externe
- Fonctionnement Intérieur / Extérieur
- Solide Epoxy pot
- IP65 étanche
- Protection contre les inversions de polarité

### Spécifications:

|                               |                                                           |                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Modèle                        | EM                                                        | MIFARE®                    |
| Lire Range                    | Jusqu'à 10CM                                              | Jusqu'à 5cm                |
| Temps de lecture (carte)      | ≤300ms                                                    |                            |
| Alimentation / actuel         | DC 6-14V / Max.70mA                                       |                            |
| Port d'entrée                 | 2ea (LED de contrôle externe, le contrôle Buzzer externe) |                            |
| Format de sortie              | 26bit Wiegand (par défaut)                                | 34bit Wiegand (par défaut) |
| Indicateur LED                | 2 indicateurs LED de couleur (rouge et vert)              |                            |
| Bip                           | Oui                                                       |                            |
| Température de fonctionnement | -20 ° à + 65 ° C                                          |                            |
| Humidité de fonctionnement    | 10% à 90% d'humidité relative sans condensation           |                            |
| Couleur                       | Noir                                                      |                            |
| Matériel                      | ABS + PC avec une texture                                 |                            |
| Dimension (W x H x P) mm      | 86 * 86 * 16,8                                            |                            |
| Poids                         | 110g                                                      |                            |
| Indice de protection          | IP65                                                      |                            |

### Connexion fil

Red DC 5V-16V

Noir GND

Bleu D1

Blanc D0

Brown BIP

LED verte

Alerte jaune